

# RIGIFLEX



## G A M M E 2 0 0 2

ANNEXES  

 CANOTS ET BARQUES

 DINGHIES 

 SÉCURITÉ 



JEANNEAU

R I G I F L E X

# RIGIFLEX

**A** l'origine, Jeanneau s'est démarqué en développant une gamme de bateaux à la fois économique et très résistante aux chocs. Une mise en œuvre exceptionnelle, une méthode de production en rotomoulage et un procédé de fabrication unique a permis de créer une gamme de bateaux cohérente et robuste de l'annexe aux dinghies en passant par les barques Aquapêche. Conçue pour une utilisation intensive, la gamme Rigiflex convient parfaitement aux professionnels, pompiers, sauveteurs, école de voile et amateurs de bateaux solides et résistants au temps (matière incassable et traitement anti U.V.), sans entretien (pas de peinture), transportables. A chaque instant, Jeanneau conçoit de nouveaux modèles toujours plus performants et pratiques. Choisissez votre couleur dans le réseau Rigiflex Jeanneau.

**O** riginally, Jeanneau stood out from the rest by developing a range of boats which were both economical and highly resistant to impact. An exceptional implementation process, a production method based on rotational moulding and a unique manufacturing process have resulted in the conception of a range of coherent and robust boats ranging from tenders to dinghies, including the Aquapêche fishing boats. Designed for intensive use, the Rigiflex range is perfectly suited to professionals, firemen, rescue services, sailing schools and people requiring tough and weather-resistant boats (unbreakable material and anti-U.V. treatment) which are maintenance-free (no paint required) and transportable. Jeanneau is continuously designing new models offering new levels of performance and practicality. Chose your colour from the Rigiflex Jeanneau network.

## Les annexes

### RIVAGE 230

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



Banc fixe  
Fixed seat

Roue arrière  
Stern roller

Support moteur  
Motor bracket

Longueur /Length .....	2,30 m/7'5"	Personnes /Persons .....	2
Largeur /Beam .....	1,40 m/4'6"	Motor. maxi /Engine maxi .....	3 kW-4 CV/3 kW-4 HP
Creux /Delth .....	0,43 m/1'5"	Motor. cons. /Recom. engine .....	1,8 kW-2,5 CV/1,8 kW-2,5 HP
Poids /Weight .....	45 kg/99 lbs	Coloris /Colour .....	Blanc-Vert foncé/White-Dark green



# AQUAPÊCHE 300



Support moteur  
*Motor bracket*

Banc réglable  
*Adjustable seat*

Amarrage avant - Antivol  
*Forward mooring attachment*

Coffre avant  
*Forward locker*

Nable de vidange  
*Drain fitting*



POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.

RIGIFLEX

# AQUAPÊCHE 350



Banc réglable  
*Adjustable seat*

Coffre avant  
*Forward locker*

Avirons avec tolets  
*Oars with oarlocks*

Amarrage avant - Antivol  
*Forward mooring attachment*

Nable de vidange  
*Drain fitting*



POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.

RIGIFLEX



# AQUAPÊCHE 400



Coffre avant  
*Forward locker*

Avirons avec tolets  
*Oars with oarlocks*

2 coffres arrière  
*2 aft lockers*

Nable de vidange  
*Drain fitting*

Banc réglable  
*Adjustable seat*



POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.

RIGIFLEX



# BOURLINGUE



Coffre avant  
*Forward locker*

Amarrage avant  
*Forward mooring attachment*

Encoche pour godille  
*Sculling notch*

Nable de vidange  
*Drain fitting*



POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.





		AQUAPÊCHE 300	AQUAPÊCHE 350	AQUAPÊCHE 400	BOURLINGUE	
Caractéristiques/ Specifications	Longueur/length	3,00 m/9'10"	3,45 m/11'4"	4,00 m/13'1"	3,60 m/11'10"	
	Largeur/Width	1,48 m/4'6"	1,50 m/4'11"	1,82 m/6'	1,60 m/5'3"	
	Poids/Weight	90 kg/198 lbs	90 kg/220 lbs	160 kg/352 lbs	120 kg/264 lbs	
	Creux/Depth	0,48 m/1'7"	0,42 m/1'4"	0,43 m/1'5"	0,53 m/1'9"	
	Nombre de personnes/Number of people	3	4	7	5	
	Homologation CE/CE Category	D	D	D	D	
	Couleur/Color	Vert foncé/Dark green	Vert foncé/Dark green	Vert foncé/Dark green	Bleu/Blue	
Motorisation/ Engine	Mono moteur/Engine	Arbre court/Short shaft	Arbre court/Short shaft	Arbre court/Short shaft	Arbre court/Short shaft	
	Puissance maxi./Max HP	3 kW/4 HP	7,5 kW/10 HP	7,5 kW/10 HP	7,5 kW/10 HP	
	Puissance conseillée/Suggested HP	2,2 kW/3 HP	3 kW/4 HP	4,5 kW/6 HP	4,5 kW/6 HP	
Accastillage/ Hardware	Paire d'avirons/Oar length	2,00 m/6'7"	2,40 m tolet/7'10"	2,40 m tolet/7'10"	2,00 m/6'7"	
	Support dame de nage/Oarlock basket	2	5	4	2	
	Dame de nage/Oarlocks	2			2	
	Bouchon de vidange/Drain plug	✓	✓	✓	✓	
	Point d'amarrage avant/ Forward mooring attachment	✓	✓	✓	✓	
	Point d'amarrage arrière/ Stem mooring attachment	✓	✓	✓	✓	
	Coffre avant avec capot/ Forward locker with cover	✓	✓	✓	✓	
	Coffre arrière avec capot/ Stem locker with cover			2		
	Puits à mouillage autovideur/ Self-draining anchor locker		✓	✓	✓	
	Banc central/Midship seat	✓	✓	✓	✓	
	Banc moulé arrière/Molded aft seat	✓	✓	✓	✓	
	Encoche pour godille/Sculling notch			✓	✓	
	Nable de vidange/Drain fitting	✓	✓	✓	✓	
	Poignées de transport/Carrying handles			4		
	Plaque support moteur plastique/ Plastic motor bracket	✓	✓	✓	✓	
	Construction/ Construction	Double coque/Double hull	✓	✓	✓	✓
		Réserve de flottabilité/Positive buoyancy	✓	✓	✓	✓
Traitement anti-UV/Anti-UV treated		✓	✓	✓	✓	
Teinte dans la masse/Homogenous hull color		✓	✓	✓	✓	

## ROBUSTE & MARIN

**E**n mer ou sur plan d'eau, la gamme Cap est remarquable. Elle a été conçue pour satisfaire les exigences motonautiques les plus élevées et pour votre simple plaisir de naviguer en toute sécurité. En choisissant votre Cap, vous bénéficiez d'un beau bateau idéal pour la promenade et la vitesse à un prix exceptionnel.

*At sea or on calmer waters, the Cap range is remarkable. It was designed to satisfy the most discriminating motorboater for simple and enjoyable navigation in complete safety. By choosing a Cap, you will have the ideal boat for cruising and for speed.*

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.





# CAP 360



Puits à mouillage  
*Anchor locker*



Main-courante  
*Handrail*



Support moteur  
*Motor bracket*



POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



# CAP 370 STANDARD



Support moteur  
*Motor bracket*



Anneau de remorquage  
*Mooring attachment*



Coffre avant  
*Forward locker*



Poignées de maintien  
*Handles*



# CAP 370 CONSOLE

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



Console  
*Console*



Main-courante  
*Handrail*



Bain de soleil (option)  
*Sundeck (optional)*



Coffre arrière  
*Aft locker*



## CAP 400 STANDARD



## CAP 400 CONSOLE

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



Console de pilotage  
*Steering console*



Facilement transportable  
*Easily trailerable*



Cockpit confortable  
*Comfortable cockpit*



Bain de soleil (option)  
*Sundeck (optional)*



		CAP 360	CAP 370		CAP 400 Standard	CAP 400 Console
			Standard	Console		
Caractéristiques	Longueur/ <i>Length</i>	3,60 m	3,70 m	3,70 m	4,00 m	4,00 m
	Largeur/ <i>Width</i>	1,68 m	1,70 m	1,70 m	1,90 m	1,90 m
	Poids/ <i>Weight</i>	120 kg	120 kg	130 kg	180 kg	200 kg
	Creux/ <i>Depth</i>	0,57 m	0,62 m	0,62 m	0,80 m	0,80m
	Nombre de personnes/ <i>Number of people</i>	6 - 3	5 - 3	5 - 3	7 - 4	7 - 4
	Homologation CE/ <i>CE Category</i>	D - C	D - C	D - C	D - C	D - C
Motorisation	Couleur de la coque/ <i>Color of the hull</i>	Blanc - Bleu - Vert	Blanc - Bleu Vert	Blanc - Bleu	Blanc - Bleu - Vert	Blanc - Bleu
	Mono moteur/ <i>Engine</i>	Arbre court/ <i>short shaft</i>	Arbre long long shaft	Arbre long long shaft	Arbre long/ <i>long shaft</i>	Arbre long/ <i>long shaft</i>
	Puissance maxi/ <i>Max HP</i>	22 kW (30 HP)	22 kW (30 HP)	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)	30 kW (40 HP)
	Puissance conseillée/ <i>Suggested HP</i>	7,5 kW (10 HP)	7,5 kW (10 HP)	7,5 kW (10 HP)	19 kW (25 HP)	19 kW (25 HP)
	Paire d'avirons/ <i>Oar length</i>					
	Support dames de nage/ <i>Oarlock basket</i>	2	2	2		
	Dames de nage/ <i>Drain plug</i>	2	2	2		
	Point de remorquage/ <i>Forward mooring attachment</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouchon de vidange/ <i>Drain plug</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Point d'amarrage avant/ <i>Forward mooring attachment</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Accastillage	Point d'amarrage arrière/ <i>Stern mooring attachment</i>		2	2	2	2
	Mains courantes/ <i>Handrails</i>	2	2	2	2	4
	Coffre avant avec capot/ <i>Forward locker with cover</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Coffre latéraux avec capot/ <i>Side locker</i>				2	2
	Puits à mouillage autovideur/ <i>Self-draining anchor locker</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Banc central/ <i>Midship seat</i>		option	option		
	Bancs latéraux/ <i>Side seats</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Nable autovideur/ <i>Exhaust filler</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Poignées de transport/ <i>Carrying handles</i>		4	2		
	Plaque support moteur/ <i>Motor bracket</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Construction	Double coque/ <i>Double hull</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Réserve de flottabilité/ <i>Positive buoyancy</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Traitement anti UV/ <i>Anti-UV treated</i>	✓	✓	✓	✓	✓
	Teinte dans la masse/ <i>Homogenous hull color</i>	✓	✓	✓	✓	✓

Newmatic

RIGIFLEX

## UNE GAMME PROFESSIONNELLE

**L**e Newmatic Sécurité a été construit à des millions d'exemplaires. Conçue pour une utilisation intensive, ce bateau indémodable convient parfaitement aux professionnels, sauveteurs, écoles de voile, zones portuaires.

*The Newmatic is built for many units. Designed for intensive use, the Newmatic is perfect to professionnals, fireman, reserve services, sailing schools.*

Sécurité

### NEWMATIC 360

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



Cordage de sécurité  
Safety line



Main-courante  
Handrail



Puits à mouillage  
Anchor locker



# NEWMATIC 370



Coffre avant  
*Forward locker*



Cordage de sécurité  
*Safety line*



Poignées de transport  
*Carrying handles*



Support moteur  
*Motor bucket*



**POLYÉTHYLÈNE**  
**Traité Anti U.V.**



# NEWMATIC 400

POLYÉTHYLÈNE  
Traité Anti U.V.



Coffres  
Lockers

Puits à mouillage  
Anchor locker

Banquette coffre amovible  
(option)  
Moveable seat locker

## RIGIFLEX

		NEWMATIC 360	NEWMATIC 370	NEWMATIC 400
Caractéristiques	Longueur/Length	3,60 m	3,70 m	4,00 m
	Largeur/Width	1,68 m	1,70 m	1,90 m
	Poids/Weight	120 kg	120 kg	180 kg
	Creux/Depth	0,57 m	0,62 m	0,80 m
	Nombre de personnes/Number of people	6/3	5/3	7/4
	Homologation CE/CE Category	D/C	D/C	D/C
Couleur/Colour		Orange	Orange	Orange
Motorisation	Mono moteur/Engine	Arbre court / Short shaft	Arbre long / Long shaft	Arbre long / Long shaft
	Puissance maxi./Max HP	22 kW (30 HP)	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)
	Puissance conseillée/Suggested HP	7,5 kW (10 HP)	7,5 kW (10 HP)	19 kW (25 HP)